

Sikringsniveau			10	20-S	20-C	20-O	30-S	30-C	30-O	40-S	40-C	40-O	50-S	50-C	50-O	60-S	60-C	60-O
Større åbninger	Mekanisk	Større åbninger i grænsefladen og i bygningsskallen skal være forsynet med lukker	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Døre, porte og lemme i grænsefladen	Mekanisk	Udvendig aflåsning med 5-stiftet låsecylinder, tilholderlås m/ 7 tilholdere eller hængelås efter F&P-registreret EN 12320 grade 3	x															
		Ved udvendig aflåsning: 2 låse, heraf en F&P-registreret låseenhed, specificeret (20-S og 20-C kun 1 F&P-registreret låseenhed)		Låse-enhed I	Låse-enhed I		Låse-enhed II	Låse-enhed II		Låse-enhed III	Låse-enhed III		Låse-enhed IV	Låse-enhed IV		Låse-enhed IV	Låse-enhed IV	
		Ved udvendig aflåsning: Dobbelt sikkerhedslåsecylinder														x	x	
		Ved indvendig aflåsning: 2 låse heraf en F&P-registreret men uspecificeret					x	x		x	x							
		Ved indvendig aflåsning: 2 låse, heraf en F&P-registreret låseenhed, specificeret		Låse-enhed I	Låse-enhed I								Låse-enhed IV	Låse-enhed IV		Låse-enhed IV	Låse-enhed IV	
		eller indvendig aflåsning, låsebom eller skudrigel Ø 10 mm, hængelås ikke krævet		x	x													
		eller indvendig aflåsning, to skudrigler Ø 10 mm - heraf en med F&P-registeret hængelås eller låsebom med F&P-registreret hængelås					x	x		x	x							
		eller indvendig aflåsning: 2 skudrigler Ø 10 mm heraf en F&P-registeret hængelås, specificeret eller låsebom med F&P-registreret efter EN 12320 hængelås, klassificeret											Grade 4	Grade 4		Grade 4	Grade 4	
		Dør eller lem F&P-registreret efter EN 1627, klassificeret								RC3	RC3		RC3	RC3		RC4	RC4	
		Port F&P-registreret efter SSF 1074, klassificeret								Klass 1	Klass 1		Klass 3	Klass 3		Klass 3	Klass 3	
	Elektronisk	Overvågning mod oplukning					x	x		x	x		x	x		x	x	
		Overvågning af glas mod gennembrydning					x	x		x	x		x	x		x	x	
		Overvågning af lukker mod gennembrydning i øvrigt								x	x		x	x		x	x	
		eller overvågning mod oplukning og gennembrydning kan erstattes af rumovervågning i tilstødende rum						x			x							
Vinduer i grænsefladen	Mekanisk	Lukkebeslag m/ 2 fastholdelsepunkter		x	x		x	x		x	x		x	x		x	x	
		Vindue/gitter F&P-registreret efter EN 1627, klassificeret								RC3	RC3		RC3	RC3		RC4	RC4	
	Elektronisk	Overvågning mod oplukning					x	x		x	x		x	x		x	x	
		Overvågning af glas mod gennembrydning					x	x		x	x		x	x		x	x	
		eller overvågning mod oplukning og gennembrydning kan erstattes af rumovervågning i tilstødende rum						x			x							
Svage bygningsdele i grænsefladen	Mekanisk	Forstærkes m/ forstærkningsenhed, specificeret											Forstærknings-enhed III	Forstærknings-enhed III		Forstærknings-enhed IV	Forstærknings-enhed IV	
	Elektronisk	Overvågning mod gennembrydning								x	x		x	x		x	x	
Rum med sikringsenhed eller tyvetækkelige varer	Mekanisk	Sikringsenheden efter EN 1143-1, klassificeret				Grade 0			Grade 0			Grade 0			Grade 0			Grade 1
	Elektronisk	Rumovervågning		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Tildækningssikret rumdetektor											x	x	x	x	x	x
		Mindst 2 rumdetektorer i hvert rum															x	
		Rumovervågning af samtlige rum inden for grænsefladen														x		
		Rumovervågning om sikringsenheden med to detektorer med forskelligt dækningsområde							x			x						
Aflåsning ved cellesikring og objektsikring	Mekanisk	Boskontakt på sikringsenhed													x			x
		Aflåsning af skallen med 5-stiftet låsecylinder, tilholderlås m/ 7 tilholdere eller hængelås efter EN12320 grade 3			x	x		x	x		x	x		x	x		x	x
AIA-anlæg i øvrigt	Elektronisk	Forbikobling af adgangsvejen					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Centraludstyr i overvåget område		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Transmission Single Path eller Dual Path. Minimum:		SP2/DP1	SP2/DP1	SP2/DP1	SP3/DP1	SP3/DP1	SP3/DP1	SP3/DP2	SP3/DP2	SP3/DP2	SP4/DP3	SP4/DP3	SP4/DP3	SP4/DP3	SP4/DP3	SP4/DP3
		V-AIA											x	x	x	x	x	x
		F&P-registreret i udstyrsklasse		2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
Vagtudrykning	Elektronisk	Maksimal reaktionstid i minutter		35	35	35	35	35	35	30	30	30	25	25	25	20	20	20